

Produktinformation

Kajo Spezial 2-Takt Motorenöl 250ml - für Rasenmäher und Motorsägen

Art-Nr.: 17-3071 / GTIN: 4017089450110 / Marke: [Kajo](#)



4,99 EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

AUF LAGER • Lieferzeit ca. 2-5 Werktage

84 auf Lager



Produktinformation

Kajo Spezial ist ein leistungsstarkes 2-Takt-Motorenöl, das speziell für 2-Takt Motoren entwickelt wurde. Ob im heimischen Garten oder im Profi-Einsatz: dieses Öl sorgt für zuverlässige Schmierung, reduziert Verschleiß und schützt Ihr Gerät nachhaltig. Ideal für Motorsägen, Rasenmäher, Kleinkrafträder sowie luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren.

Das Kajo Zweitaktöl bildet schnell einen belastbaren Schmierfilm, der Kolben, Lager und Kurbelgehäuse vor erhöhtem Abrieb schützt. Die schmierungsaktive Formulierung sorgt bereits bei niedrigen Drehzahlen für sofortige Schmierung, während die verschleißmindernden Eigenschaften auch unter hohen Belastungen zuverlässig greifen.

Dank der ascharmen Zusammensetzung entstehen deutlich weniger Verbrennungsrückstände und Ablagerungen, was die Zündkerzen schont und die Lebensdauer des Auspuffs verlängert. Zudem ist das Öl antikorrosiv: Es schützt metallische Motorteile sowohl im Betrieb als auch während saisonaler Stillstände vor Rost und Korrosion. Kajo Spezial sorgt für saubere Verbrennung, geringen Verschleiß und zuverlässige Performance.

Vorteile:

- . Verschleißmindernd – reduziert Reibung und schont Kolben, Lager und Kurbelgehäuse.
- . Schmierungsaktiv – sorgt schnell für einen belastbaren Schmierfilm auch bei hohen Drehzahlen.
- . Antikorrosiv – schützt metallische Motorteile vor Korrosion.
- . Aschearm – vermindert Ablagerungen und sorgt für saubere Verbrennung.
- . Selbstmischend – lässt sich zuverlässig mit dem Kraftstoff vermengen.

Technische Daten:

Produktinformation

- . Inhalt: 250 ml
- . Gebinde: Flasche
- . Aggregatzustand: flüssig, Farbe: rot, Geruch: charakteristisch
- . Dichte bei 20°C: 0,88 g/cm³
- . Kinematische Viskosität bei 40°C: 110 mm²/s
- . Flammpunkt: >150°C
- . Zündtemperatur: >350 °C
- . Dampfdruck bei 20°C: 0,1 hPa
- . VOC-Gehalt: 2,51% (22,1 g/l)
- . Wassergefährdungsklasse (WGK): 1 – schwach wassergefährdend
- . Freigegeben nach: API TC JASO FC Global GC/GD T.I.S.I.

Anwendungsbeispiele:

- . Motorsägen
- . Rasenmäher
- . Kleinkraftträder
- . Luft- und Wassergekühlte 2-Takt-Motoren

Lieferumfang:

- . 1x Kajo Spezial 2-Takt Motorenöl 250ml



Gefahrenhinweise:

Signalwort: Achtung!

H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.



Produktinformation

Sicherheitshinweise:

P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P103: Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

P260: Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P314: Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P501: Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.