

## Produktinformation

# Holts Start Pilot 200ml, Starthilfespray für Diesel- und Benzinmotoren

Art-Nr.: 17-329 / GTIN: 3256640015257 / Marke: [Holts](#)



**9,20 EUR** / Stück

Grundpreis: 46,00 EUR / l

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

AUF LAGER • Lieferzeit ca. 2-5 Werktage  
21 auf Lager



## Produktinformation

---

Wenn Ihr Auto an einem kalten Morgen oft nicht anspringt, sollten Sie zu Holts Start Pilot greifen. Dieses innovative Produkt, das sowohl für Benzin- als auch für Dieselmotoren geeignet ist, wurde entwickelt, um das Starten eines Motors zu erleichtern. Die speziell entwickelte Sprühformel maximiert die Verbrennung und bringt Ihren Motor zum Laufen. Automotoren mögen kein kaltes Wetter und es kann sein, dass sie bei niedrigen Temperaturen nur schwer anspringen. Start Pilot löst dieses Problem, indem es die Brennbarkeit des Kraftstoff-Luft-Gemischs im Motor verbessert und so sicherstellt, dass es ohne Probleme gezündet werden kann.

Holts Start Pilot wurde von einem Chemiker Expertenteam entwickelt, um das Starten Ihres Motors an kalten Morgen zu erleichtern. Das Produkt besteht aus einer speziellen Mischung von Verbindungen, die die Verbrennung bei kaltem Wetter maximieren sollen, damit der Motor schnell und sicher anspringen kann.

Start Pilot ermöglicht ein einfaches Starten des Motors bis zu  $-20^{\circ}\text{C}$  und ist ein Muss für die Fahrt im Winter, wenn Sie einfach losfahren wollen. Eine einzige Anwendung genügt, um Ihren Motor ohne Fehlzündungen oder Abwürgen in Gang zu setzen, damit Sie Ihre Reise ohne Verzögerung beginnen können.

Start Pilot verbessert nicht nur die Verbrennung in der Brennkammer, sondern enthält auch ein Schmieröl, das festsitzende Teile freigibt und dazu beiträgt, den Motorverschleiß beim Kaltstart zu verringern. Bei regelmäßiger Anwendung kann das Produkt dazu beitragen, den vorzeitigen Verschleiß der beweglichen Teile im Motor zu verringern, insbesondere während der kalten Jahreszeit.

### **Anwendung:**

Start Pilot kurz in den Luftfilter sprühen und den Anlasser betätigen. Die mit einem Spezialventil ausgestattete Flasche sprüht in jeder Lage. **Benzinmotor:** Beim

---

## Produktinformation

Anlassen 1/4 Gas geben - **Dieselmotor:** Beim Anlassen 1/4 Gas geben, ohne vorzuglühen oder Flammkerze zu betätigen. Bei starker Kälte nach der ersten Zündung noch einige Sekunden nachsprühen.

### Vorteile:

- . Erleichtert das Starten von Motoren im Winter
- . Verbessert die Verbrennung in der Brennkammer
- . Enthält Schmieröl - gibt fest sitzende Teile frei
- . Verringert Motorverschleiß beim Kaltstart

### Technische Daten:

- . Inhalt: 200ml
- . Gebinde: Spraydose

### Anwendungsbereiche:

- . Für PKW, LKW, Rasenmäher, Bootsmotoren, Baumaschinen und Landwirtschaftsmaschinen
- . Geeignet für Benzin- und Dieselmotoren

### Lieferumfang:

- . 1x Holts Start Pilot 200ml



### **Gefahrenhinweise:**

#### **Signalwort: Gefahr!**

**H222:** Extrem entzündbares Aerosol.

**H229:** Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

**H315:** Verursacht Hautreizungen.

---



## Produktinformation

---

**H336:** Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

**H412:** Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**EUH019:** Kann explosionsfähige Peroxide bilden.

**EUH066:** Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

### **Sicherheitshinweise:**

**P101:** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

**P102:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

**P210:** Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

**P211:** Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.

**P251:** Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

**P264:** Nach Gebrauch Gesicht, Hände und exponierte Haut gründlich waschen.

**P280:** Schutzhandschuhe tragen.

**P410+P412:** Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

**P501:** Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.