

Produktinformation

Ballistol Universalöl 50ml Spray, Spezialmittel, Multifunktionsöl, Pflegeöl

Art-Nr.: 17-361 / GTIN: 4017777214505 / Marke: [Ballistol](#)



Es wirkt!

4,30 EUR / Stück

Grundpreis: 86,00 EUR / l

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

NICHT VORRÄTIG • Lieferzeit ca. 2-3 Wochen

Ballistol Universalöl reinigt, pflegt, schützt, konserviert und löst Rost sowie Rückstände wie beispielsweise Harze ungeeigneter Öle und kann auf Holz, Leder, Edelstahl, Eisen, Buntmetall, NE-Metallen und ölbeständigem Gummi angewendet werden. Als Universalöl lässt es sich unglaublich vielseitig einsetzen - in der Profi-



Produktinformation

und Hobby-Werkstatt, für Industrie und Handwerk, Auto und Motorrad, Haushalt und Garten, beim Angeln, Sport sowie zur Leder- und Waffenpflege.

Ballistol Universalöl ist auch zur Pflege und Wartung von Maschinen und Geräten geeignet, die in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie verwendet werden und bei denen es zu Produktberührung kommen kann.

Vorteile:

- . Extrem kriechfähig, gleitaktiv, verharzt nicht
- . Biologisch vollständig abbaubar
- . Lebensmittelecht und hautverträglich
- . Völlig unbedenklich und umweltgerecht
- . Wirkt desinfizierend.

Anwendungsbeispiele:

- . Fahrzeugpflege
- . Fahrradpflege
- . Lederpflege
- . Haushalt und Garten
- . Industrie und Handwerk
- . Angeln und Camping
- . Tierpflege
- . Waffenpflege

Technische Daten:

- . Inhalt: 50ml
 - . Gebinde: Spraydose
 - . Silikon-, PTFE-, säure- und harzfrei
 - . Unbedenklich im Sinne der §§ 30,31 Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetz (LFGB) sowie Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
-

Produktinformation

Lieferumfang:

. Ballistol Universalöl 50ml, Spray



Gefahrenhinweise:

Signalwort: Gefahr!

H222: Extrem entzündbares Aerosol.

H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Sicherheitshinweise:

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P251: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.

P370+P378: Bei Brand: Wasser zum Löschen verwenden.

P410+P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

P501: Inhalt/Behälter Recycling zuführen.