

Produktinformation

Sica Kreisregner 1/2 Zoll, Sektorenregner, Komplettsset mit Regnerstativ und Dichtband

Art-Nr.: 20-007 / GTIN: 4024488090922 / Marke: [Sica](#)



59,90 EUR / Stück

Grundpreis: 59,90 EUR / St

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

NICHT VORRÄTIG • Lieferzeit ca. 2-3 Wochen

 Regnerstativ H: 55-75cm B: 8-90cm	KOMPLETTSET  Messing-Regner  Gewindedichtband	 MESSING-REGNER • Strahlhöhen-Regulierung (Prallblech) • Strahlweiten-Regulierung (Störschraube) • Voll-Teilkreis-Regulierung (Drahtbügel) • Einstellbare Sektorengröße (Drahtklemmen)	DREIBEIN-REGNERSTATIV AUS VERZINKTEM STAHL  • Inklusive Klickanschluss • 1/2 Zoll Innengewinde • Praktische Bodenspitzen • Klappbar & flexibel aufstellbar	 GEWINDEDICHTBAND FÜR EINE OPTIMALE ABDICHTUNG
--	---	--	---	---

Produktinformation

Sica		Andere Hersteller
Hochwertiger Messing-Regner	✓	✗
Solides & verzinktes Regnerstativ	✓	✗
Einfach & flexibel aufstellbar	✓	✗
Optimale Bewässerung von Pflanzen & Rasen	✓	✗
Inklusive 12m Gewindedichtband	✓	✗



FÜR DIE BEREGNUNG VON PFLANZEN & RASEN

Der Sica Kreis- und Sektorenregner ist aus hochwertigem Messing hergestellt und verfügt über einen 1/2 Zoll Anschluss mit Außengewinde. Er eignet sich optimal zur Bewässerung Ihrer Pflanzen und Rasenflächen. Durch Umklappen des Drahtbügels lässt sich der Beregnungsradius von Vollkreis (360°) auf Teilkreis (20°-270°) umstellen. Im Teilkreismodus lässt sich die Größe des gewünschten Sektorenbereich durch Verstellen der beiden Drahtklemmen auf dem Rohrstück regulieren, um so den gewünschten Kreisausschnitt beregnen zu lassen. Sobald der nötige Wasserdruck von 2-4 Bar anliegt, beginnt der Regner zu rotieren und wechselt beim Anschlag an die eingestellten Endpunkte automatisch die Drehrichtung. Das leicht von Hand zu bewegendes Prallblech reguliert die Ausbringungshöhe des Wasserstrahls. Die daran angebrachte Strahlstörschraube dient zur stufenlosen Regulierung der Strahlbreite und kann ebenfalls leicht per Hand eingestellt werden.

Das Set wird komplett mit passendem Dreibein-Stativ inkl. Steckanschluss geliefert, welches dem Impulsregner einen festen und sicheren Stand verleiht. Zusätzlich ist eine Rolle Gewindedichtband enthalten, mit dem die Verschraubung bei der Montage abgedichtet werden kann. So erzielen Sie eine optimale Abdichtung und beste Ergebnisse bei der Bewässerung Ihrer Pflanzen und Rasenflächen.

Wichtiger Hinweis vor der Montage und Inbetriebnahme:

Produktinformation

- . Eine Rücknahme dieses Artikels nach erfolgter Montage und Inbetriebnahme (auch kurzzeitiger Testbetrieb) ist aufgrund der dadurch entstehenden Gebrauchsspuren ausgeschlossen bzw. nur mit entsprechenden Abzügen möglich (siehe Widerrufsrecht).
- . Die Fußtritte von Regnerstativen bitten wir sorgsam zu behandeln. Diese können sich durch übermäßige Krafteinwirkung (z.B. bei härteren Böden) ggf. verbiegen oder lösen. Dies ist nicht Teil der Gewährleistung. Eine Rücknahme mit entsprechenden Gebrauchsspuren ist daher ausgeschlossen.

Vorteile:

- . Praktisches Komplettsset
- . Hochwertiger Messing-Regner
- . Solides & verzinktes Regnerstativ
- . Einfach & flexibel aufstellbar
- . Optimale Bewässerung von Pflanzen & Rasen
- . Inkl. 12m Gewindedichtband

Technische Daten Regner:

- . Regner-Anschluss: 1/2 Zoll Außengewinde
- . Material: Messing, Edelstahl
- . Düsengröße: 4 mm
- . Einstellbarer Sektorenbereich: 20°- 360°
- . Wurfweite: bis 13 m (Ø 26 m)
- . Wasserverbrauch: ca. 850-1180 Liter / Std.
- . Empfohlener Druckbereich: 2-4 Bar
- . Abmessungen: ca. 13 x 12 cm
- . Gewicht: ca. 220 g

Technische Daten Stativ:



Produktinformation

- . Regner-Anschluss: 1/2 Zoll Innengewinde
- . Schlauchanschluss: Klickanschluss
- . Material: Stahl, verzinkt
- . Höhe: ca. 55-75 cm (klappbar)
- . Breite: ca. 8-90 cm (klappbar)
- . Gesamthöhe mit Regner: ca. 62 cm
- . Gewicht: ca. 950 g

Anwendungsbereiche:

- . Zur Beregnung und Bewässerung von Pflanzen und Rasenflächen
- . Ideal für Gärten, Sportplätze, Felder und Gärtnereien

Lieferumfang:

- . 1x Sica Kreis- und Sektorenregner 1/2 Zoll
 - . 1x Regnerstativ 1/2 Zoll mit Steckanschluss
 - . 12m Gewinde-Dichtungsband
 - . 1x Montage- und Bedienungsanleitung
-