

Produktinformation

AVAG Tauchpumpe AWX mit Schwimmer, flachabsaugend bis 3 mm, 350 Watt, zur Förderung von Wasser

Art-Nr.: 20-237 / GTIN: 4038293202371 / Marke: [AVAG-PUMPEN](#)



»AVAG -PUMPEN«

199,60 EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

GERINGER BESTAND • Lieferzeit ca. 2-5
Werkstage

1 Stück auf Lager

Die AVAG Tauchpumpe AWX 350 IGS ist eine leistungsstarke und zuverlässige Lösung für die flachabsaugende Förderung von klarem und leicht verschmutzten Wasser. Mit einem robusten Pumpengehäuse aus Edelstahl und einem langlebigen

Produktinformation

Kunststoff-Laufrad eignet sich diese Pumpe ideal für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, bei denen sauberes Wasser bis zu einer maximalen Temperatur von 35 °C gefördert werden muss. Die Pumpe ist mit einem praktischen Schwimmerschalter ausgestattet, der am Pumpenkopf befestigt werden kann, um eine automatische Steuerung des Pumpbetriebs zu ermöglichen. Dies sorgt für eine effiziente Nutzung und verhindert ein Trockenlaufen der Pumpe. Der Anschluss erfolgt über ein 1 1/4 IG mit Schlauchtülle für Schläuche mit Durchmessern von 25/30/35 mm. Die Ausführung beinhaltet zudem eine Rückschlagklappe im Druckstutzen, die einen Rückfluss des geförderten Wassers verhindert. Die AVAG Tauchpumpe AWX 350 IGS ist somit die ideale Wahl für alle Anwendungen, bei denen eine zuverlässige und effiziente Wasserförderung erforderlich ist.

Vorteile:

- . Robuste Bauweise
- . Hohe Förderleistung
- . Automatische Steuerung
- . Einfache Installation
- . Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
- . Effiziente Flachabsaugung
- . Sicherer Betrieb

Technische Daten:

- . Gehäuse: Edelstahl AISI 304
 - . Motorgehäuse: Edelstahl AISI 304
 - . Abmessungen: ca. 206 x 231 x 310 mm
 - . Gewicht: 5,3 kg
 - . Farbe: Grau und Orange
 - . Flachabsaugung: bis ca. 3 mm
-

Produktinformation

- . Flüssigkeitstemperatur: max. 35 °C
- . Laufrad: Kunststoff (Noryl)
- . Griff: Polypropylen
- . Eintauchtiefe: max. 5 m
- . Korngröße: max. 2 mm
- . Förderhöhe: max. 7 m
- . Fördermenge: max. 8,4 m³/h
- . Anschluss: 1 1/4 IG mit Schlauchtülle 25/30/35 mm
- . Ausführung: mit Schwimmerschalter und Rückschlagklappe im Druckstutzen
- . Motorspannung: 230 Volt - 50 Hz
- . Motor: 0,35 kW
- . Stromaufnahme: 1,7 A
- . Zusatz: 10 m Kabel H 05 RN-F mit Schukostecker

Anwendungsbereiche:

- . Ideal zur Förderung von Wasser aus Teichen, Zisternen oder Regenwassertanks für die Bewässerung von Pflanzen und Rasenflächen.
- . Kann verwendet werden, um Schwimmbecken vor der Reinigung oder Wartung zu entleeren.
- . Kann zur Förderung von Wasser aus Brunnen eingesetzt werden, insbesondere bei flachen Brunnen mit klarem Wasser.

Lieferumfang:

- . 1x AVAG Tauchpumpe AWX mit Schwimmer, flachabsaugend bis 3 mm, 350 Watt
-