

Produktinformation

Loctite 55 Gewindedichtfaden 160m - zum Abdichten von Gewindeverbindungen

Art-Nr.: 21-033 / GTIN: 4058093058244 / Marke: [Henkel](#)



23,10 EUR / Stück

Grundpreis: 0,15 EUR / m

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

GERINGER BESTAND • Lieferzeit ca. 2-5
Werktag
9 auf Lager

Mit Loctite 55 entscheiden Sie sich für eine moderne, zuverlässige und universell einsetzbare Lösung zur Abdichtung von Rohrgewinden und Anschlussstücken aus Metall und Kunststoff. Ob in der Sanitärinstallation, bei Gasleitungen, Wasserstoffanwendungen oder in Heizungs- und Trinkwassersystemen – dieser Dichtfaden sorgt sofort für eine dauerhafte, sichere Abdichtung, ohne

Produktinformation

Aushärtungszeit. Im Gegensatz zu herkömmlichem PTFE-Band erlaubt Loctite 55 ein Zurückdrehen der Verbindung um bis zu 45°, ohne dass Undichtigkeiten entstehen. Ideal für alle, die Flexibilität und Sicherheit im Handumdrehen brauchen.

Vorteile:

- . Sofortige Dichtwirkung – keine Wartezeit, kein Aushärten
- . Universell einsetzbar – für Heiß-, Kalt-, Trinkwasser, Gas, Wasserstoff
- . Korrekturfreundlich – bis zu 45° Rückdrehung ohne Leckage
- . Geprüfte Sicherheit – zertifiziert für Gas-, Trinkwasser- und Wasserstoffsysteme
- . Einfache Anwendung – sauber, schnell, effizient

Technische Daten:

- . Farbe: Weiß
- . Länge: 160 m
- . Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +149 °C
- . Nach EN 751-2 Klasse Arp und DIN 30660 getestet
- . DVGW/KTW-Freigabe für Gas und Trinkwasser
- . Zertifiziert nach ANSI/NSF, Standard 61
- . WRAS-gelistet – Zulassungsnummer 1807518, entspricht BS 6920 für Trinkwasser: 0808533
- . KIWA GASTEC QA AR 214 zertifiziert für Wasserstoff-Gasanlagen

Anwendungsbereiche:

- . Gewindedichtfaden für Gasleitungen, Kalt-, Heiß- und Trinkwasserleitungen und Heizungsanlagen
 - . Zum Abdichten von Rohrgewinden und Anschlussstücken aus Metall und Kunststoff
-



Produktinformation

Lieferumfang:

- 1x Loctite 55 Gewindedichtfaden 160m