

Produktinformation

CFH Universaldruckgasdose 330g (600ml) 70% Butan, 30% Propan, Druckgasdose, Gaskartusche, AT200

Art-Nr.: 22-302 / GTIN: 4001845521077 / Marke: [CFH](#)



5,20 EUR / Stück

Grundpreis: 15,76 EUR / l

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

AUF LAGER • Lieferzeit ca. 2-5 Werktage
32 auf Lager

Die CFH Universaldruckgasdose AT2000 ist nach DIN EN 417 genormt, verfügt über ein 10mm Schraubgewinde und ist passend für alle CFH Gaskartuschengeräte nach EN 521 wie z.B. Abflammgeräte und Gaslötgeräte. Das Gas besteht aus einer Mischung aus 70 % Butangas und 30% Propangas. Beim Abschrauben der

Produktinformation

Druckgasdose schließt das Entnahmeventil und es kann kein weiteres Gas austreten.

Hinweis: Weiterführende Informationen und Gefahrenhinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten:

- . Gasart: 70% Butan, 30% Propan
- . Schraubgewinde: 10 mm
- . Inhalt: 330g (600ml)
- . Norm: EN 417
- . Abmessungen: ca. Ø 65 x 260 mm

Anwendungsbereiche:

- . Geeignet für CFH Gaskartuschengeräte nach EN 521 wie Abflamm- und Gaslötgeräte

Lieferumfang:

- . 1x CFH Universaldruckgasdose 330g (600ml) 70% Butan, 30% Propan, AT200



Gefahrenhinweise:

Signalwort: Gefahr!

H220: Extrem entzündbares Gas.

H280: Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.

Sicherheitshinweise:

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.



Produktinformation

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P377: Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann.

P381: Bei Undichtigkeit alle Zündquellen entfernen.

P410+P403: Vor Sonnenbestrahlung schützen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

P501: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.